



Fridrich & Fridrich

PROTECTIVE GLOVES

Description: Five fingers seamless protection gloves knitted from Chineema with polyurethane coating on the palm and fingers. Available sizes 6 - 11 in shortened lengths for special applications. Do not use these gloves when protection in the cuff area is needed. The gloves satisfy the Regulation (EU) 2016/425 and EN 420:2003+A1:2009 and EN 388:2016 standards. Personal protective equipment category II.

Use: Gloves are designed for hand protection against mechanical risks in dry conditions, especially in fine engineering, machinery, warehouses, light industry etc.

Features and marking:

4x43C – protection level EN388:2016

Abrasion resistance: 4 (1-4)

Cut resistance: x – not tested, Test method appears not to be suitable for the glove design/ material

Tear resistance: 4 (1-4)

Puncture resistance: 3 (1-4)

TDm cut resistance: C (A-F)

Dexterity: 5

ROOK LIGHT HS-04-018 – article size production date/month/year)

Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves must not be used if there is a risk of them being caught by moving machine parts. Due to the blade wearing the circular blade cut test results (EN 388 - 6.2.) are only indicative whilst the straight cut resistance test (TDM EN 388 - 6.3.) is the reference performance result. Protection features are only applied on palm section of glove. Always use correct glove size and examine gloves condition before every use. Never use worn, hardened or in any other way damaged gloves. Gloves use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further.

Transport and storage: Gloves are to be transported in original packaging or in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.

Type certificate has been issued by a notified body No. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garner – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com/conformity.htm.

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic.

AL DOREZA MBROJTESE

Pěřskrími: Doreza me pese gishta pa qejje, turje Chineema me shtresé poliuretanem než pěřským dře gishta. Masat è disponesná 6 - 11, te shkrutu per perdorme tè vegaonta. Mos pérdomi kóte doreza kur èsté e nevojšte mbrojja ne zonen e kycit te dorez. Dorezat pérmbusht reguleerat e Regulloreus (BE) 2016/425 dne EN 420:2003+A1:2009 dne EN 388:2016. Pajisjeve mbrojtese personale Kategorii II.

Pérdomi: Doreza janè tè dizenjuara pér mbrojten e dorès kundér rreziege mekanike nè kushe tè thata, sidomos nè inxhineri, makineri, magazina, industriné e lehët, ej!

Karakteristikat dne shenjat:



4x43C – Nivel i mbrojtes EN388:2016

Resistence nadaj Konsumt: 4 (1-4)

Resistence nadaj Prejies: x - nuk èsté testuar, Metoda e testimut dukt tè mos jeté e

Resistence nadaj Grisjes: 4 (1-4) pérzhtshatma pér dizajin / materialin e likusiet

Resistence nadaj Shpirmi: 3 (1-4)

Resistence e prejies TDM: C (A-F)

Zhdreljettsia: 5


ROOK LIGHT HS-04-018 – artikuli Masa Data e prodhimit(muaji/viti)

Mirebshimi dhe perdi i dorezave: Mbrori dorezat nga nekthesia. Mos i ekspozoni tek solucionet organike ose avut e tyre, lubrikantë, rritjet, vajrat e tyre mineralë dhe ujë. Pas perdorimit pastrojnë me furce nga papastri krim. Dorezat nuk mund te lehen me lavatricë ose pastrim krim.

Kujdes: Doreza nuk duhet tè pérdomi nese ekziston një rrezik që pjeset levizese te makineri. Per shikat te gjepnjave së teħej janè rezultat e provave te resistencës nè prejje me tħem me mħarrha (6.2) tħejtie, idhera prova e resistencës nè prejje te TDm (6.3) jekk rezultat u sakta tħalli kategorija II.

Pérdomi: Doreza janè tè dizenjuara pér mbrojten e dorès kundér rreziege mekanike nè kushe tè thata, sidomos nè inxhineri, makineri, magazina, industriné e lehët, ej!

Karakteristikat dne shenjat:



4x43C – Stupni ochrany EN388:2016

Stupeń ochrany proti odřevi: 4 (1-4)

Stupeń ochrany nadaj Prejies: x - bez odřevi, metoda se nezdá být vhodná

Stupeń ochrany proti odřevi: 4 (1-4) vzhledem ke konstrukci rukavice

Stupeń ochrany proti propichnuti: 3 (1-4)

Stupeń ochrany proti propichnuti: C (A-F)

Uchopowacia schopnost tridit: 5

ROOK LIGHT HS-04-018 – artikuli Masa Data e prodhimit(muaji/viti)

Nadraza mbrojteze perdi i dorezave: Doreza duhet tè transportohen nè paketim original ose ne nje mbulesse plastike, duhet te ruhen ne vende te thata, kushe te ftotha dle larg nra geet e dielet. Jetejsejta ne rafit èsté 5 vit ja nra de prodhimit, kur ruhen nè kushe tè pérshatshme.

Certifikati èsté lësharja ng organ I autorizuar Nr. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garner – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Deklarata e konformiteti èsté e publikar nè www.cerva.com/conformity.htm.


Prodhusi: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Česká.

AZ QORUYUCU ƏLCƏKLƏR

Təsvir: Ovuc ve barmaq hisseleri poliuretan qatlı Chineema materialindan hazırlanmış, bəsperməli tikisiz toxunma elçəkler. Elçəkler (EU) 2016/425 ve EN 420:2003+A1:2009 və EN 388:2016 normalarına uygunlaşır. Uygun olaraq 6-11 ölçülü istehsal olunur. Mənşet hissəsi qurumlu temmət məqsədi bu elçəklerdən istifadə etməyin. Şəxsi qoruyucu avadanlıq, kategoriyası II.

İstifadə qaydasi: Qura və menşetdən istifadə edən mənşetlər ilə iş, daqiq quraşdırma işləri, bütün istehsal orununa. Qura şərtlərdən istifadə edən mənşetlər ilə iş, daqiq quraşdırma işləri, bütün istehsal sahələrində.

Xüsusiyyetləri və markalanması:



4x43C-Quruma Seviyesi EN 388:2016

Sürtünmeye qarşı davamlılığı: 4 (1-4)

Kasılmaqaya qarşı davamlılığı: x - sinadın keçirilməyib, elçəklerin konstruksiyasını nazara alıraq olur.

Cırılmaqaya qarşı davamlılığı: 4 (1-4) alaraq sınaq əslü münasib həsab edilir

Desilmeqaya qarşı davamlılığı: 3 (1-4)

TDM kasılmış müşqavatı: C (A-F)

Xüsusiyyetləri: 5

ROOK LIGHT HS-04-018 – tanıtım

Elçəklerin ölçüsü istehsal tarixi (ay/il)

Qoruyaç elçəklerin texniki qulluğu ve onlardan istifadə qaydasi: Elçəklerin istifadən qurulmasının temmət edin, üslubi həllərdən və onların baxımların, sürütülgənliyin, mineral yağıların və suyun təsirinə məruz qoymayı.

İstifadədən sonra üzərindəki qalın kırıq firça vəsaitlərinin temmət ediləcək olmalıdır. Elçəkler palturnuyragın maşında yumaq və kimyavi təmizləməyə rəsul olmalıdır.

Xəbərdarlıq: İstifadə zamanı elçəklerin harakət edən mexanizmlər ilə işlər arasında qalma riski varsa, onları istifadə etməyin. Ülgünük kütləyinə nəzəre alaraq kasılmaqaya qarşı davamlılığın təqribi 6.2, bunulda beldi TDm düzülgüsü ilə kasılmaqaya qarşı davamlılıq sırası (6.3) isə mahsuldarlığın ilkin göstəricisidir. Quruma xüsusiyyətləri yalnız elçəyin ovuc hissəsinə təbiq edilir.

200925 01130093 HS-04-018 ROOK LIGHT UI v11 A3 double

01130093 ROOK LIGHT HS-04-018

EN 420
EN 388

Merkmale und Markierung:



Identifikation des Herstellers

EG-Konformitäts-kennzeichnung

mechanische Gefahren

ES GUANTES DE SEGURIDAD

Descripción: Guantes de punto de cinco dedos, sin costuras, de Chineema con recubrimiento de poliuretano en la palma y en los dedos. Disponibles en tamaños 6 - 11 con longitud para usos especiales. No emplear si se requiere protección en la zona del pulgar. Los guantes cumplen con las normativas (UE) 2016/425 y EN 420:2003+A1:2009 y EN 388:2016. Equipo de Protección Individual de categoría II.

Uso: Manipulación con materiales en ambiente secos y húmedos. Protección contra los fenómenos mecánicos. Manipulación con materiales, trabajos finos de montaje, están destinados para uso en todas las ramas industriales.

Transport et stockage: Les gants doivent être rangés dans leur emballage d'origine dans un endroit sec, à l'abri de la lumière du soleil et des rayons ultraviolets. Lorsqu'ils sont correctement rangés, les gants conservent leurs propriétés pendant au moins 5 ans, dès la date de production.

Certificado

délivré par

organisme agréé

de conformité sera publiée sur le site www.cerva.com/conformity.htm.

Le déclarant

est

français

Transport et stockage: Les gants doivent être rangés dans leur emballage d'origine dans un endroit sec, à l'abri de la lumière du soleil et des rayons ultraviolets. Lorsqu'ils sont correctement rangés, les gants conservent leurs propriétés pendant au moins 5 ans, dès la date de production.

Certificado

délivré par

organisme agréé

de conformité sera publiée sur le site www.cerva.com/conformity.htm.

Le déclarant

est

français

Transport et stockage: Les gants doivent être rangés dans leur emballage d'origine dans un endroit sec, à l'abri de la lumière du soleil et des rayons ultraviolets. Lorsqu'ils sont correctement rangés, les gants conservent leurs propriétés pendant au moins 5 ans, dès la date de production.

Certificado

délivré par

organisme agréé

de conformité sera publiée sur le site www.cerva.com/conformity.htm.

Le déclarant

est

français

Transport et stockage: Les gants doivent être rangés dans leur emballage d'origine dans un endroit sec, à l'abri de la lumière du soleil et des rayons ultraviolets. Lorsqu'ils sont correctement rangés, les gants conservent leurs propriétés pendant au moins 5 ans, dès la date de production.

Certificado

délivré par

organisme agréé

de conformité sera publiée sur le site www.cerva.com/conformity.htm.

Le déclarant

est

français

Transport et stockage: Les gants doivent être rangés dans leur emballage d'origine dans un endroit sec, à l'abri de la lumière du soleil et des rayons ultraviolets. Lorsqu'ils sont correctement rangés, les gants conservent leurs propriétés pendant au moins 5 ans, dès la date de production.

Certificado

délivré par

organisme agréé

de conformité sera publiée sur le site www.cerva.com/conformity.htm.

Le déclarant

est

français

Transport et stockage: Les gants doivent être rangés dans leur emballage d'origine

