



OBUV →	BEZPEČNOSTNÁ	PRACOVNÁ
Kategória obuv:	SB alebo SI → S5 alebo SBH EN ISO 20345 2011	OB alebo O1 → O5 alebo OBH EN ISO 20347 .2012

Označenia uvedené na tomto výrobku (pozri viacne označenia) označujú:

Pozdrované označenia ("V súlade s referenčnými normami")	Priprímateľ ochranej spôsoby, ktorá ponúka ochranu voči nárazom rovnomierne sa zo 200 do 1500 N až 1500 ±0,1 dan(N)	Je na pracovnej obuvi nie je základna ochrana spôsobu	
Pri modeloch topánok ABCCE triedy I (koža a iné materiály) sú nieskoršie označenia zlepšené a sú používané na nasledujúcich kombinovacích symboloch:	SB = Základné vlastnosti triedy I SI = SB + Záhrada časť zatvorená + A + E + FO S2 = S2 + WRU S3 = S3 + P + podrážky s hrotmi	OB= Základné vlastnosti triedy I O1=OB+Záhrada časť zatvorená+A+E O2= O1 + WRU O3= O3 + P + podrážky s hrotmi	
Pri modeloch topánok ABCCE triedy II (koža s vulkanizovanou gumenou alebo celé odlehané z pukavou gumenou) sú nieskoršie označenia zlepšené a sú používané na nasledujúcich kombinovacích symboloch:	SB = Základné vlastnosti triedy II SI = SB + Záhrada časť zatvorená + A + E + FO S4 = S4 + P + podrážky s hrotmi	OB= Základné vlastnosti triedy II O4=OB+ Záhrada časť zatvorená+A+E O5=O4 + P + podrážky s hrotmi	
Pri hydronickej bezpečnosti sú obuv (typ kanadských čísel) je symbol označenia:	SBH = časť základných vlastností triedy I + časť základných vlastností triedy II	OBH = časť základných vlastností triedy I + časť základných vlastností triedy II	
<b>Odolnosť voči poklesnutiu ("V súlade s referenčnými normami")</b>			
Pozdiavky	Typy podlás	Koeficient trena	Symboly
Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostriedkom	Tvrdé typy priemyselných podlás, na používanie v interiéri (typ diaľza) v agro-potravníckom sektóre	Šmykanie opätku > 0,28 (*) Šmykanie rovnaj podrážky > 0,32 (*)	SRA
Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom	Tvrdé typy priemyselných podlás, na používanie v interiéri alebo v exteriéri (typ povrchovej farby alebo živca pre priemysel)	Šmykanie opätku > 0,13 (*) Šmykanie rovnaj podrážky > 0,18 (*)	SRB
Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže	Všetky typy tvrdých podlás na polystyrenovej výužíve v interiéri alebo v exteriéri	SRA + SRB	SRG
Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky. Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:			

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

	Odolnosť poškumnutia	Hranicné hodnoty	Symboly	Triedy I	Triedy II
Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom	(≥ 1100 N)	P	X	X	
Vodivá obuv	(≤ 100 kJ)	C	X	X	
Antistatická obuv	(> 100 kJ a ≤ 1000 Mj)	A	X	X	
Isolácia obuv	Vidiet EN 50321	-	X		
Tepelná izolácia podrážky voči teplu	(Teplolesnina bytie > 0,02 C/W)	HI	X	X	
Izolácia podrážky voči chladu	(Teplolesnina bytie < 0,02 C/W)	CI	X	X	
Páta malého schopnosť absorbovať energiu	(≥ 20 J)	E	X	X	
Páta malého schopnosť absorbovať vodu (bez podrážky je zložená)	(Prenikavý vodou < 3 cm² počas 80 min.)	WR	X	-	
Ochrana kôsf predstava a prstov	(≥ 100 J)	M	X	X	
Ochrana kôsf členkového kôsf	(Príjem: ≤ 10 kN a max 15 kN*)	AN	X	X	
Odolnosť proti pretrženiu (okrem modelu A)	(výška chránenej zóny ≥ 30 mm)	CR	X	X	
Sára	Páka a absorpcia vody	(≤ 0,2 g) a (≤ 30 %)	WRU	X	-
Vonkajšia s podrážkou	Odolnosť proti lepu (priamy kontakt)	(300°C počas 60 s)	HRO	X	X
Zložená	Odolnosť proti uholívaniu (zvýšenie objemu o ≤ 12%)	FO	X	X	

Legenda: \* X = Ano / - = Nie

Chrána iba pred týmito ktoriktoré symboly sa nachádzajú na topánkach. Tieto základné platia pre obuv v dôbrom stave a nemôžeme byť zodpovedané za žiadnu poškodenie, ktoré je v súlade s týmto návodom. Používanie príslušenstva, ktoré netoľo na základu plánované, ako napríklad využívanie anatomického vložku, môže ovplyvniť ochranu obuvi.

NAVOD NA POŽIETIE: Obuv je určená na všeobecnú používanie, na používanie na priemyselných podlažiach, na interiér až exteriér (\*): Používanie, kde kôsf riziko pládu alebo pemolážu, podľa označenia uvedeného na obuvi v tabuľke požiadaviek.

Nedovolené používanie v ľahkých rukaviciach, ktoré neumožňuje využívanie vložky.

Na výrobku sú uvedené výrobky, ktoré sú výrobkami s výrobcom, ktoré sú výrobkami s výrobcom.

\* Ak je Číslo čievky výrobku nie je uvedený základný symbol (SRA-SRB-SRC), v danom prípade sa tiež topánky môžu používať iba v holičkom rukáviku.

Obuv je určená na výrobky, ktoré sú výrobkami s výrobcom, ktoré sú výrobkami s výrobcom.

Toto číslo výrobku nereplikuje miestom, o ktorom je uvedená výrobka.

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

Odolnosť proti poškumnutiu na ceramické podlaže s mazivom, glycerinom

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické a gresové podlaže

Pri niektorých aplikáciach môžu byť zaistené aj ďalšie požiadavky.

Stupeň ochrany, ktorý vám poskytuje tento par topánok, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Odolnosť proti poškumnutiu na keramické podlaže s mazivom, čiasticami prostredkom

</div