

Ochranné brýle přes brýle



Výhody:

Extra úroveň ochrany - Měkký chránič obočí a spánků - Premiová vrstva proti poškrábání (standard K) a prvotřídní povrchová úprava proti zamlžování (standard N) - Zahrnutá boční ochrana. Přesné uchycení - straničky s nastavením úhlu. Pohodlí při nošení - straničky Comaterial Airflex - navrženy pro optimální přizpůsobení jakékoli velikosti hlavy - Lehké (37,1 g) pro dlouhou dobu nošení

Nákupní balení

Ref.	Velikost	Balení	Karton
6THOS00NSI	-	10	100

Prodejní balení



Zavěsitelné jednotlivé balení

Prohlédněte si také

Varianty



6THOC00

6THOY00

Popis

TIGER HIGH brýle přes brýle. Kouřový polykarbonátový zorník, vrstva proti UV záření, vrstva proti poškrábání K a vrstva proti zamlžení N, přídavný chránič obočí TPR, straničky Airflex s chráničem s úhlovým nastavením

Sektory

Těžký a zpracovatelský průmysl (ocel, metalurgie, papír, beton, sádra...)

Strojírenský průmysl (automobilový průmysl, vesmírný průmysl, dopravní prostředky...)

Lehký průmysl (textil, kůže, plasturgie, guma, nábytek, luxusní zboží...)

Potravinářský průmysl

Regionální / orgány státní správy (údržba, veřejná prostranství, sběr odpadu...)

Údržba

Infrastruktura, stavebnictví

Stavba - dokončovací práce

Technické vlastnosti

Barva	Šedá	Hlavní riziko	Používejte k zabránění postříkání chemikáliemi, kapalinami a prachu
Barva 2	Limetka		
Funkce	Prémiová vrstva proti poškrábání K, Prémiová vrstva proti zamlžování N		
Hmotnost	37,1g		
Čočky	Polykarbonát 2,2 mm		
Značení čočky	5-3.1 1FTKN		
Rám	Polykarbonát + TPR		
Označení na rámu	FT		
Stranice	Polykarbonát + TPR		
Barva čočky	Kouřová		

Normy

Toto vybavení patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu **21104**

Dodaný CERTOTTICA (0530) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy



EPI CAT. II

EN166:2001

Specifikace (optická kvalita, odolnost vůči obvyklým rizikům, mechanická rizika, odolnost proti nárazům)

EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001

Protisluneční filtry pro průmyslové použití

Razítko prodejce