

## NÁVOD K POUŽITÍ

### MÁČENÉ RUKAVICE LITE TOUCH



CZ

**POUŽITÍ:** Rukavice kategorie I - jsou jednoduchý osobní ochranný prostředek určený pro ochranu před minimálními riziky, jejichž následky mohou být uživatelem včas předpokládán (záhradní rukavice), označeny CAT I.

Rukavice kategorie II - ochrana rukou proti mechanickým rizikům, označené piktogramem normy EN 388 a CAT II.

**STUPNĚ OCHRANY RUDY PRO EN 388:**

Odpornost proti odření:	A (1–4; X – netestováno)
Odpornost proti rezu:	B (1–5; X – netestováno)
Odpornost proti dálšemu trhání:	C (1–4; X – netestováno)
Odpornost proti propichnutí:	D (1–4; X – netestováno)
Odpornost proti průrezu TDM:	E (A–F; X – netestováno)

	- značka shody Srbsko
	- značka shody Ukrajina

piktogram ochrana proti mechanickým rizikům; značka shody; piktogram informace

**NAVOD NA UDRŽBU:** Rukavice nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpouštědům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům, žírováním a vodě. Nejdou vhodné pro svárování ani manipulaci s agresivními chemickými látkami, ostrými nebo horúckými předměty nebo teplotě vyšší než 50 °C. Nečistoty odstraňujte kartáčem. Rukavice nelze práti ani chemicky čistit.

**SKLADOVÁNÍ:** V suchu, mimo dosah přímého slunečního záření, při pokojové teplotě.

**UPOMINÁNÍ:** Rukavice se nesmí používat tam, kde hrozí zachycení do pohyblivých částí strojů.

**VÝROBCE:** ARDON SAFETY s.r.o., Trná 2902/14, Přerov I, Česká republika

NÁZOV	MATERIÁL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	DOSTUPNÉ VEĽKOSTI
LITE TOUCH	nylonový úplet máčaný v polyuretanu		✓	3110X	6–11

## NÁVOD NA POUŽITIE

### MÁČANÉ RUKAVICE LITE TOUCH



SK

**POUŽITIE:** Rukavice kategórie I - sú jednoduchý osobný ochranný prostriedok určený na ochranu pred minimálnymi rizikami, ktorých následky môžu byť používateľom včas predpokladané (záhradné rukavice), označené CAT I.

Rukavice kategórie II - ochrana rukou proti mechanickým rizikom, označené piktogramom normy EN 388 a CAT II.

**STUPNE OCHRANY PODLA EN 388:**

Odpornost proti odření:	A (1–4; X – netestované)
Odpornost proti rezu:	B (1–5; X – netestované)
Odpornost proti dálšemu trhaniu:	C (1–4; X – netestované)
Odpornost proti prepichnutiu:	D (1–4; X – netestované)
Odpornost proti prúzaniu TDM:	E (A–F; X – netestované)

	- značka zhody Srbsko
	- značka zhody Ukrajina

piktogram ochrana proti mech. rizikom; značka shody; piktogram informacie

**NAVOD NA UDRŽBU:** Rukavice nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpouštědům a ich parám, mazivom, tukom, minerálnym olejom, žírovánim a vode. Nejdou vhodné pro svárování ani manipuláciu s agresivnými chemickými látkami, ostrými alebo horúckými predmetmi s teplotou vyššou než 50 °C. Nečistoty odstraňujte kartáčem. Rukavice nie je možné prať ani chemicky čistiť.

**SKLADOVANIE:** V suchu, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, pri izbovej teplote.

**UPOMINÁNÍ:** Rukavice sa nesmú používať tam, kde hrozí zachycenie do pohyblivých častí strojov.

**VÝROBCE:** ARDON SAFETY s.r.o., Trná 2902/14, Přerov I, Česká republika

NÁZOV	MATERIÁL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	DOSTUPNÉ VEĽKOSTI
LITE TOUCH	nylonový úplet máčaný v polyuretanu		✓	3110X	6–11

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### RĘKAWICE POWLEKANE LITE TOUCH



PL

**ZASTOSOWANIE:** Rękawice kategorii I - to prosty osobisty środek ochronny przeznaczony do ochrony przeciwko ryzykom minimalnym, których skutki mogą być przez użytkownika zauważalne (rukawice ogrodowe), oznażone CAT I.

Rękawice kategorii II - ochrona rąk przeciwko ryzykom mechanicznym, oznażone piktogramem normy EN 388 a CAT II.

**STUPNIE OCHRONY WEDŁUG EN 388:**

Odporność na ścieśnianie:	A (1–4; X – niedoświadczony)
Odporność na przecięcie:	B (1–5; X – niedoświadczony)
Odporność na rozdrabianie:	C (1–4; X – niedoświadczony)
Odporność na przekucie:	D (1–4; X – niedoświadczony)
Odporność na przecięcie TDM:	E (A–F; X – niedoświadczony)

	- Znak zgodności Serbia
	- Znak zgodności Ukraina

piktogram ochrona przeciwko ryzykom mech. značka shody; piktogram informacji

**INSTRUKCJA PŁYNIACZA:** Nie wychwytuj rukawic na działanie promieniowania cieplnego, rozbijaczków organicznych lub ich oparów, smarów, tłuszczy, olejów mineralnych, substancji zatrzymujących wodę. Niedopowiednie do spawania lub manipulacji z agresywnymi substancjami chemicznymi, ostrymi lub gorącymi przedmiotami mającymi temperaturę wyższą niż 50 °C. Zabrudzenia usuwajcie szczotką. Rękawice nie można prać za pomocą czyszczenia.

**PRZECZYZWYJANIE:** W suchym środowisku, poza zasięgiem bezpośredniego promieniowania słonecznego, w temperaturze pokojowej.

**OSTRZEŻENIE:** Z rękawic nie wolno korzystać w miejscu, gdzie grozi pochwycenie przez ruchome elementy maszyn.

**PRODUCENT:** ARDON SAFETY s.r.o., Ul. Trná 2902/14, Přerov I, Czech Republic

NAZWA	MATERIAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	DOSTEPNE ROZMIARY
LITE TOUCH	dzianina nylonowa powlekana poliuretanem		✓	3110X	6–11

## INSTRUCTIONS FOR USE

### DIPPED GLOVES LITE TOUCH



EN

**USE:** Category I gloves - These gloves are basic personal protective equipment designed to protect against minimal hazards with consequences that can be easily anticipated by the user (garden gloves), labelled CAT I.

Category II gloves - hand protection against mechanical hazards, labelled EN 388 and CAT II.

**LEVELS OF PROTECTION ACCORDING TO EN 388:**

Resistance against abrasion:	A (1–4; X – not tested)
Resistance against cuts:	B (1–5; X – not tested)
Resistance against tearing:	C (1–4; X – not tested)
Resistance against punctures:	D (1–4; X – not tested)
Resistance against TDM:	E (A–F; X – not tested)

	- Conformity mark Serbia
	- Conformity mark Ukraine

symbol for protection against mechanical hazards; mark of conformity; information symbol

**INSTRUCTIONS FOR CARE:** Do not expose the gloves to radiant heat, organic solvents and their vapours, greases, mineral oils, caustics and water. The gloves are not suitable for welding or working with strong chemicals, sharp or hot objects with a temperature higher than 50 °C. To remove dirt, use a brush. Do not launder or dry clean the gloves.

**STORAGE:** Store in a dry place away from direct sunlight, at room temperature.

**WARNING:** The gloves should not be used where there is a risk of entanglement with the moving parts of machinery.

**MANUFACTURER:** ARDON SAFETY s.r.o., Trná 2902/14 Přerov I, Czech Republic

NAME	MATERIAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	AVAILABLE SIZES
LITE TOUCH	nylon knit dipped in polyurethane		✓	3110X	6–11

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### LITE TOUCH



DE

**VERWENDUNG:** Handschuhe der Kategorie I sind eine einfache persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor minimalen Risiken, deren Folgen durch den Nutzer rechtzeitig vorausgesetzt werden können (Gartenhandschuhe), gekennzeichnet mit CAT I.

Handschuhe der Kategorie II - Schutz der Hände gegen mechanische Risiken, gekennzeichnet mit dem Piktogramm der Norm EN 388 und CAT II.

**LEISTUNGSSTUFEN NACH EN 388:**

Abrasionfestigkeit:	A (1–4; X – unerpröbt)
Schnittfestigkeit:	B (1–5; X – unerpröbt)
Widerstandsfestigkeit:	C (1–4; X – unerpröbt)
Durchstichfestigkeit:	D (1–4; X – unerpröbt)
Schnittfestigkeit TDM:	E (A–F; X – unerpröbt)

	- Konformitätszeichen Serbien
	- Konformitätszeichen Ukraine

Schutz gegen mechanische Risiken; Übereinstimmungskennzeichen; Piktogramm Informationen

**WARTUNGSANLEITUNG:** Die Handschuhe nicht Strahlungswärme, organischen Lösungsmitteln und deren Dämpfern, Schmiermitteln, Fetten, Mineralölen, Atzmitteln und Wasser aussetzen. Sind nicht zum Schweißen oder zur Handhabung aggressiver chemischer Stoffe, scharfer oder heißer Gewinnestände mit einer Temperatur von über 50 °C geeignet. Verschmutzungen mit einer Bürste entfernen. Die Handschuhe können gewaschen, noch chemisch gereinigt werden.

**LAGERUNG:** Trocken, außerhalb direkter Sonnenstrahlung, bei Zimmertemperatur.

**HINWEIS:** Die Handschuhe dürfen nicht dort verwendet werden, wo ein Erfassen durch bewegliche Maschinenteile droht.

**HERSTELLER:** ARDON SAFETY s.r.o., Trná 2902/14 Přerov I, Tschechische Republik

BEZEICHNUNG	MATERIAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	VERFÜGBARE GRÖSSEN
LITE TOUCH	PU-beschichtetes Nylongeflecht		✓	3110X	6–11

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

### на промазани ръкавици



BG

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Ръкавици Категория I - обикновено лично предпазно средство, предназначено за защита срещу минимални рискове, чието последствие могат да бидат предвидени от потребителя своевременно (градинарски ръкавици), обозначен като CAT I.

Ръкавици Категория II - защита на ръцете срещу механични рискове, обозначенчи с пиктограма за стандарт EN 388 и CAT II.

**СТЕПЕНИ НА ЗАЩИТА СЪЛЯСТОН ЕН 388:**

Устойчивост на износване: А (1–4; X – неизпитан)

Устойчивост на прорязване: В (1–5; X – неизпитан)

Устойчивост на разбиване: С (1–4; X – неизпитан)

Устойчивост на пробождане: D (1–4; X – неизпитан)

Устойчивост на прерязване TDM: Е (A–F; X – неизпитан)

пиктограма за защита срещу механични рискове; знак за съответствие; пиктограма за информация

**ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА:** Не излагайте ръкавиците на лъчиста топлина, органични разтворители и текилни пари, смазови материали, греси, минерални масла, корозивни материали и вода. Те не са подходящи за заваряване или боравене с агресивни химикали, острая или горещи пари с температура над 50 °C. За да отстраните замърсяванията, използвайте четка. Ръкавици не трябва да се прегреват и да почистват химически.

**СЪХРАНЕНИЕ:** Съхранявайте продукта на сухо място, далеч от пръка слънчева светлина, при стайна температура.

**ВНИМАНИЕ:** Ръкавиците не трябва да се използват в места, където съществува опасност от захващане на подвижни части на машини.

**ПРОИЗВОДИТЕЛ:** ARDON SAFETY s.r.o., Trná 2902/14, Přerov I, Чехия

ИМЕ	МАТЕРИАЛ	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	НАЛЧНИ РАЗМЕРИ
LITE TOUCH	найлонова плетка промазана с полиуретан		✓	3110X	6–11

## NÁVOD NA POUŽITIE

### MÁČANÉ RUKAVICE LITE TOUCH



SK

**POUŽITIE:** Rukavice kategórie I - jednodavno su osobno zaštitivo licheno predloženo sredstvo namijenjeno za zaštitu od minimalnih rizika, čije posljedice korisnik može blagovremeno predviđati (vrne rukavice), označava CAT I.

Rukavice kategórie II - zaštita ruku od mehaničkih rizika, označene piktogramom norme EN 388 i CAT II.

**STUPAN JASŤE NA PREMA EN 388:**

Odpornost na habanje: A (1–4; X – nepokušan)

Odpornost na prešanje: B (1–5; X – nepokušan)

Odpornost na daljine traganje: C (1–4; X – nepokušan)

Odpornost na daljine: D (1–4; X – nepokušan)

Odpornost smanjiti TDM: E (A–F; X – nepokušan)

piktogram na mehanički rizike; označka sukladnosti; piktogram informacije

**NAPUTAK ZA DRŽAVANJE:** Rukavice nemjete izlagati toploškemu zračenju, organskim olapilima u njihovim parama, mazivima, mastima, mineralnim uljima, jetkim preparatima i vodi. Nisu prikladne za zavarivanje ili ruševanje sa agresivnim kemikalijama, oštrom ili vrucim predmetima temperature već od 50 °C. Nečistoty cefteljivo odstranjujete kartacem. Rukavice ne smiju prati ni kemijski čistiti.

**ČUVANJE:** Na suhom mestu, izvan dosegu izravnog sunčevog svjetla, na sobnoj temperaturi.

**UPOMINJE:** Rukavice se ne smiju koristiti na mestima gdje prijeti hogačkim pojedinim dijelovima strojeva.

**PROIZVODJAC:** ARDON SAFETY s.r.o., Trná 2902/14, Přerov I, Republika Česká

NAZIV	MATERIJAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	DOSTUPNE VEĽKOSTI
LITE TOUCH	najlonova plietivo umoceno v poliuretan		✓	3110X	6–11

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### RĘKAWICE POWLEKANE LITE TOUCH



PL

**ZASTOSOWANIE:** I-es kategóriu kesztyű - egyszerú egyéni védősziszők, amely olyan minimális kockázatot ellen véd, amelyek következményét a felhasználó időben felfelteheti (kertészkesztyű). CAT I-es jelzéssel.

I-es kategóriájú kesztyű - mechanikus veszélyek elleni kézfűzétem, azonban a kesztyűt nem lehet elvédeni.

**VEDÉLMI SZINT AZ EN 388 ALAPJÁN:**

Ellenállóság kopásal szemben: A (1–4; X – kiprobáltalan)

Vágásbiztonság: B (1–5; X – kiprobáltalan)

Elénlóság továbbszakítással szemben: C (1–4; X – kiprobáltalan)

Elénlóság szurásával szemben: D (1–4; X – kiprobáltalan)

Vágásbiztonság TDM: E (A–F; X – kiprobáltalan)

p

## MOD DE UTILIZARE

### MĂNUȘI ÎNMUIUATE LITE TOUCH



**UTILIZARE:** Mănușile de categoria I – sunt un mijloc simplu de protecție personală destinat ocrotirii împotriva riscurilor minime ale cărora conștient pot fi presupuse la timp de utilizator (mănuși pentru grădină), marcate CAT I.

Mănușe de categoria II – protecția măinilor împotriva riscurilor mecanice marcate cu pictograma standardului EN 388 și CAT II.

**GRADE DE PROTECȚIE CONFORM STANDARDULUI EN 388:**

Rезистентă la abrasiune:	A (1–4; X – fără experiență)		- marca de conformitate din Serbia
Rезистентă la tăiere:	B (1–5; X – fără experiență)		
Rезистентă la rupere ulterioară:	C (1–4; X – fără experiență)		
Rезистентă la strângere:	D (1–4; X – fără experiență)		
Rезистентă la copură TDM:	E (A–F; X – fără experiență)		

pictogramă protecție împotriva riscurilor mecanice; marca de conformitate; pictogramă de informare

**MOD DE întRETINERE:** Nu expuneti mănușele la căldură radiată, la solventi și organiici și vapori acestora, la lubrifianti, grăsimi, uleiuri minerale, elixuri și lăzida. Nu se pretează să sudore și nu manipulează cu substanțe chimice agresive, obiecte ascuțite sau fierbinți cu o temperatură de deosebită peste 50 °C. Înlătură împărtășirea cu o persoană. Mănușele nu pot fi spălate și nici curățate pe cale chimică.

**DEPOZITARE:** Le loc ușat, fără lumină directă a soarelui, la temperatura camerei.

**AVERTIZARE:** Mănușele nu pot fi utilizate acolo unde există pericol de agățare de părți în mișcare ale utilajelor.

**PRODUCATOR:** ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, Přerov I, Republica Cehă

DENUMIRE	MATERIAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	MĂRIMI DISPONIBILE
LITE TOUCH	tricot de nylon înmuiaț în poliuretan		✓	3110X	6–11

## NAVODILA ZA UPORABO

### PREVLEČENE ROKAVICE

#### LITE TOUCH



**UPORABA:** Rokavice kategorije I – Te rokavice so osnovna osebna varovalna oprema in so zasnovane tako, da zagotavljajo najmanjšo stopnjo zaščite pred nevarnostmi, kjer lahko uporabnik zlahka predvidi posledice (npr. vrtnarske rokavice); rokavice nosijo označko »CAT I«.

Rokavice kategorije II – Zaščita ruk pred mehaničkimi nevarnostmi: nosijo označko »EN 388« in »CAT II«.

**RAVNI ZAŠČITE V SKLADU S STANDARDOM EN 388:**

Odpornost na obrabot:	A (1–4; X – neprekusen)		- označka skladnosti Srbija
Odpornost na ureznine:	B (1–5; X – neprekusen)		
Odporost na trganje:	C (1–4; X – neprekusen)		
Odporost na prebod:	D (1–4; X – neprekusen)		
Odporost na TDM:	E (A–F; X – neprekusen)		

simbol za zaščito pred mehaničkimi nevarnostmi; označka skladnosti; simbol z informacijami

**NAVODILA ZA NEGO:** Rokavice ne izpostavljajte toplotemu sevanju, organskim topilom in njihovim halopom, mastem, mineralnim oljem, raztopinam naravnega hidroksida in vodi. Rokavice niso primerne za uporabo med varjenjem ali za delo z močnimi kemikalijami in ostriimi ali vročimi predmeti, katerih temperatura presega 50 °C. Umazanje odstranite s krtača. Rokavice ne periće v pralnem stroju izviroma ne uporabljajte kemičnega čiščenja.

**HRAMBA:** Hramite v suhem prostoru pri sobni temperaturi, kjer niso izpostavljene neposredni sončni svetlobi.

**OPZOZITATE:** Rokavice ne uporabljajte, če obstaja nevarnost, da se ujamejo v premikajoče se dele stroja.

**PROIZVAJALEC:** ARDON SAFETY s. r. o., Tržní 2902/14 Přerov I, Česká republika

NAZIV	MATERIAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	RAZPOLOŽLJIVE VELIKOSTI
LITE TOUCH	pleteni najlon, prevlečen s poliuretanom		✓	3110X	6–11

## UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

### UMOĆENE ROKAVICE



#### LITE TOUCH

**KORIŠĆENJE:** Rokavice kategorije I – su jednostavna lična zaštita oprema namenjena za zaštitu od minimalnih rizika čije posledice se od strane korisnika mogu blagovremeno predvideti (baštenske rukavice), označene su sa CAT I.

Rukavice kategorije II – zaštita ruku od mehaničkih rizika, označene su slike na piktogramu norme EN 388 i CAT II.

**STEPEN ZAŠTITE PREMA EN 388:**

Odporost na habanje:	A (1–4; X – nepokusavan)		- Ugaslašenost Srbija
Odporost na sečenje:	B (1–5; X – nepokusavan)		
Odporost na ostala cepljanja:	C (1–4; X – nepokusavan)		
Odporost na bušenje:	D (1–4; X – nepokusavan)		
Odporost na TDM:	E (A–F; X – nepokusavan)		

simbol za zaštitu od mehaničkih rizika; znak usaglašenosti; simbol z informacijami

**PUTOVSTVO ZA ODRŽAVANJE:** Rukavice ne izlažite toplostom zračenju, organskim razlažvama i njihovim parama, mazivima, mastima, mineralnim uljima, nagrizajućim sredstvima i vodi. Nisu pogodne za zavarivanje ni za manipulaciju sa agresivnim hemijskim supstancama, ostriim ili vrućim predmetima temperature više od 50 °C. Nečistoće uklanjajte četkom. Rukavice nije moguće prati ni hemijski čistiti.

**ČUVANJE:** Na suhom mestu, van domaćine direktnog sunčevog zračenja, na sobnoj temperaturi.

**UPOZORENJE:** Rukavice se ne smiju koristiti tamо где postoji rizik hrvatanja od strane pokretnih delova mašina.

**PROIZVODIČ:** ARDON SAFETY s. r. o., Tržní 2902/14 Přerov I, Česká republika

NAZIV	MATERIJAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	DOSTUPNE VELICINE
LITE TOUCH	najlon umočen u poliuretan		✓	3110X	6–11

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

### РУКАВИЧКИ



#### LITE TOUCH

### БІЛІВНІ РУКАВИЧКИ



**ЗАСТОСУВАННЯ:** Рукавички категорії I – ці рукавички є простим обсягом захисту, позначені для захисту від мінімальних ризиків, наслідки яких можуть своєчасно передбачатися користувачем (садові рукаючки), позначені CAT I.

Рукавички категорії II – захист рук від механічних ризиків, позначені пиктограмою стандарту EN 388 і CAT II.

**СТУПІНЬ ЗАХОДИ ПО EN 388:**

Стійкість до спиралей:	A (1–4; X – непрорвінний)		- Сертифікат відповідності Сербії
Стійкість до розриву:	B (1–5; X – непрорвінний)		
Стійкість до подальшого розриву:	C (1–4; X – непрорвінний)		
Стійкість до прокопів:	D (1–4; X – непрорвінний)		
Відрізок опр. TDM:	E (A–F; X – непрорвінний)		

пиктограма захисту від механічних ризиків; знак відповідності; пиктограма інформації

**ІНСТРУКЦІЯ ЗА ОБСЛУГОВУВАННЯ:** Рукавички не виставляйте під промислового тепла, органічних розчинників та іх парам, мастила, жиров, мінеральних олій, індивідуальних речовин та іх розчинників, агресивними предметами з температурою понад 50 °C. Бруду видавід штіцкою. Рукавички не можна прати чи хімічно чистити.

**ЗБЕРІГАННЯ:** В сухому місці, подалі від прямих сонячних променів, при кімнатній температурі.

**УВАГА:** Рукавички заборонено використовувати там, де існує ризик захоплення рукоюми частинами машини.

**ВІДРОБІКІВА:** ТОВ «ARDON SAFETY», вул. Тржní 2902/14, Пřerov I, Чеська Республіка

НАЗВА	МАТЕРІАЛ	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	ДОСТУПНІ РОЗМІРИ
LITE TOUCH	нейлоновий трикотаж нічованій у поліуретані		✓	3110X	6–11

## NOTICE D'UTILISATION

### DES GANTS



#### LITE TOUCH

**UTILISATION :** Gants de catégorie I – équipement de protection individuelle simple contre des risques minimaux dont les effets peuvent être prévus à temps par l'utilisateur (gants jardiniers), marqué CAT I.

Gants de catégorie II – protection contre des risques mécaniques, marqués de pictogrammes des normes EN 388 et CAT II.

**NIVEAU DE PROTECTION SUivant EN 388 :**

Résistance contre l'attrition:	A (1–4; X – non éprouvée)		- Marque de conformité
Résistance contre les coupes :	B (1–5; X – non éprouvée)		Serbie
Résistance contre d'autres déchirures :	C (1–4; X – non éprouvée)		
Résistance contre le transpercement :	D (1–4; X – non éprouvée)		
Résistance à la coupe TDM:	E (A–F; X – non éprouvée)		

/pictogramme de résistance contre des risques mécaniques; /marque de conformité; /pictogrammes d'information

**INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:** N'exposez pas les gants à la chaleur émanante, aux dissolvants organiques et leurs vapeurs, aux graissages, graisses, huiles minérales, caustiques ni à l'eau. Ils ne conviennent pas au soudage ni à la manipulation de substances chimiques agressives, des objets tranchants ou chauds d'une température supérieure à 50 °C. Nettoyez les souillures avec une brosse. Les gants ne peuvent pas être lavés ni nettoyés chimiquement.

**STOCKAGE:** Au sec, hors de portée des rayons de soleil direct, à une température ambiante.

**AVERTISSEMENT :** Les gants ne doivent pas être utilisés aux endroits à risque d'agrippement par des parties mobiles des machines.

**FABRICANT :** ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, Přerov I, République tchèque

NOM	MATÉRIAU	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	TAILLES DISPONIBLES
LITE TOUCH	Tricot en nylon humidifié dans du polyuréthane		✓	3110X	6–11

## GEbruIKSAANWIJZING

### GECOATE HANDSCHOENEN



#### LITE TOUCH

**GEbruIKSAANWIJZING:** Handschoenen van categorie I – zijn een eenvoudig persoonlijk beschermingsmiddel dat bescherming tegen minimale risico's, waarvan de gevolgen door de gebruiker tijdig kunnen worden voorgesteld (tuinhandschoenen), aangeduid als CAT I.

Handschoenen van categorie II – bescherming van de handen tegen mechanische risico's, aangeduid met het pictogram van de norm EN 388 en CAT II.

**BESCHERMINGSNIVEAUS VOLGENGS EN 388:**

Scheruwestand:	A (1–4; X – onbeproefd)		- het conformiteitsmerkteken van Servië
B (1–5; X – onbeproefd)			
C (1–4; X – onbeproefd)			
D (1–4; X – onbeproefd)			
E (A–F; X – onbeproefd)			

/pictogram bescherming tegen mechanische risico's; /merkteken van overeenstemming; /pictogram informatie

**ONDERHOUDSINSTRUCTIES:** Stel de handschoenen niet bloot aan stralingswarmte, organische oplosmiddelen en de dampen daarvan, smeermiddelen, vetten, minerale oliën, lagen en water. De handschoenen zijn niet geschikt voor lassen en het hanteren van agressieve chemische, scherpe of heet voorwerpen met een temperatuur boven 50 °C. Verwijder vuil met een borstel. De handschoenen kunnen niet gewassen of chemisch gereinigd worden.

**BEWAAR:** In droge omstandigheden.

**WAARSCHUWING:** De handschoenen mogen niet worden gebruikt op plaatsen waar ze in bewegende machinedelen gegrepen kunnen worden.

**FABRIKANT:** ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, 750 00 Přerov I, Tsjechische Republiek

NAAM	MATERIAAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	BESCHIKBARE MATEN
LITE TOUCH	gebreide nylon met polyurethaan coating		✓	3110X	6–11

## KULLANIM TALİMATLARI

### KAPLANMIŞ ELDİVENLER



**KULLANIM:** Kategori I ediven - Bu ediven, kulanıç tarafından kolayca tahlimin sonuçları olan minimum tehlükeler karşı, koruma sağlanmak amacıyla tasarlanmışdır. Aşağıda CAT I, CAT II ve CAT III olarak etiketlenmiştir.

**EN 388 STANDARTINA GöRE KORUMA SEVİYELERİ:**

Amprona / dayanıklılık:	A (1–4; X – denememis)		- Uygunluk işaret S
-------------------------	------------------------	--	---------------------



